1. Outlook2016 を起動します。



2. 『ファイル』 – 『情報』 – 『アカウント設定』 – 『アカウント設定(A)』をクリックします。





3. 設定を変更したいメールアドレスを選択して、『修復(R)…』をクリックします。

アカウント設定		\times
電子メール アカウント アカウントを追加また	は削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
電子メール データ ファイル	RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
🧟 新規(N) 🏆 修復	复(R) 🊰 変更(A) 🔮 既定に設定(D) 🗙 削除(M) 🔹 🗣	
么前	·····································	
example@example	e.co.jp POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
		_
選択したアカウントでは、第	近しいメッセージを次の場所に配信します:	
フォルダーの変更(F)	example@example.co.jp¥受信トレイ	
	データファイル: C:¥Users¥canonet¥Documents¥Outlook ファイル¥example@example.co.jp.pst	
	明心	a(C)

4. 『詳細オプション』をクリックした後、『自分で自分のアカウントを手動で修復』にチェックを入れます。 『修復』ボタンをクリックします。

×	※以下の画面が表示 Outlook2013の設 ●[HOME][type-M	された場合、 定内容確認手順を参照ください。]Outlook2013 設定済みの内容確認方法
Outlook	アカウントの修復 自動アカウント セットアップ 多くの電子メール アカウント	× 左自動的に設定できます。
example@example.co.jp 詳細オプション ▲	 ● 電子メール アカウント(A) 名前(Y): 	戰音 太郎
	電子メール アドレス(E):	例: Eiji Yasuda example@example.co.jp 例: eiji@contoso.com
修復	バスフードの確認入力(T):	インターネット サービス プロバイダーから提供されたバスフートを入力してください。
	○ 自分で電子メールやその他の	0サービスを使うための設定をする (手動設定)(M) < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. 受信メールの設定内容を確認します。

	a=0.45	
POP パカワント	の設定	
example@exan	nple.co.jp	
受信メール▲		
ユーザー名	() example@example.co.jp	
パスワード	2 *****	•
(4)	③ 🗹 パスワードを保存する	ந
サーバー pc	pp.example.co.jp	ポート 110
6 🗌 このサーバ	ーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が	必要
לידעב אין 🗍 🕜	で保護されたパスワード認証 (SPA) での	ログオンが必要
送信メール 🖌		
前に戻る		修復

■受信メール設定

①ユーザー名	メールアドレスが設定されていること。
②パスワード	メールアドレスのパスワードが設定されていること。
③パスワードを保存する	チェックされていること。
④サーバー	『pop.』に続けてお客様のドメイン名が設定されていること。
	例:pop.example.co.jp
⑤ポート	『110』と設定されていること。
⑥このサーバーでは暗号化された接続	チェックが外れていること。
(SSL/TLS)が必要	
⑦セキュリティで保護されたパスワード	チェックが外れていること。
認証(SPA)でのログインが必要	

6. 『送信メール』をクリックします。

POP アカワントの	設定	
example@examp	ole.co.jp	
受信メール 🔺		
ユーザー名	example@example.co.jp	
パスワード	******	
	✓ パスワードを保存する	
サーバー pop	.example.co.jp ポート 11	0
このサーバー	では暗号化された接続 (SSI /TI S) が必要	
セキュリティで	にはよう からこ からう () () () () () () () () () (
送信メール 🖌		
送信メール 🖌		
送信メール 🗸	_	版编

7.送信メールの設定内容を確認します。

I		×
	POP アカウントの設定	
F	example@example.co.jp	
-	受信メール 🗸	
t	サーバー smtp.example.co.jp ポート 587	
١	③ 暗号化方法 なし 🔹	
	サーバーのタイムアウト 🚽 1分	
	👍 🗌 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
	5 ✓ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です	
	⑥ ● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する	
	 ユーザー名とバスワードを使用してログオン 	
6	○ メールを送信する前に受信メール サーハーに山クオンする	
ł	7	_
l	前に戻る	
1		

■送信メール設定

①サーバー	『smtp.』に続けてお客様ドメインが設定されていること。
	例:smtp.example.co.jp
②ポート	『587』と設定されていること。
③暗号化方式	『なし』が選択されていること。
④セキュリティで保護されたパスワード	チェックがないこと。
認証(SPA)でのログオンが必要	
⑤送信(SMTP)サーバーには認証が必要	チェックされていること。
です	
⑥受信メールサーバーと同じ設定を使用	選択されていること。
する	
⑦『修復』ボタン	クリックします。

※. 右記の画面が表示された場合、メール設定が間違っています。 『再試行』ボタンをクリックして、受信メールと送信メールの 設定内容をご確認ください。



8. 『完了』ボタンをクリックします。

		×	
	oz Outlook		
5	アカウントが正常に修復されました		
6			
l			
l			
		ר	
	完了		

9. 『閉じる』ボタンをクリックします。

電子メール アカウン	٢		
アカウントを追加	または削除できます。また、アカウント	を選択してその設定を変更できます。	
子メール データファ	バル RSS フィード SharePoint リス	スト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
	§復(R) 🚰 変更(A) 🔮 既	定に設定(D) 🗙 削除(M) 🔮 🗣	
名前		種類	
example@exam	ple.co.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
親択したアカウントでは	、新しいメッセージを次の場所に配信]します:	
駅したアカウントでは フォルダーの変重(F)	、新しいメッセージを次の場所に配信		
そ択したアカウントでは フォルダーの変更(F)	、新しいメッセージを次の場所に配信 example@example.co.j	iします: i p¥受信トレイ	
H沢したアカウントでは フォルダーの変更(F)	、新しいメッセージを次の場所に配信 example@example.co.j データ ファイル: C:¥Users¥ca	います: jp ¥受信トレイ anonet¥Documents¥Outlook ファイル¥example@example	.co.jp.pst
4択したアカウントでは フォルダーの変更(F)	、新しいメッセージを次の場所に配信 example@example.co.j データ ファイル: C:¥Users¥ca	じます: j p¥受信トレイ anonet¥Documents¥Outlook ファイル¥example@example	.co.jp.pst
缺したアカウントでは フォルダーの変更(F)	、新しいメッセージを次の場所に配信 example@example.co.j データファイル: C:¥Users¥ca	します: j p¥致信トレイ anonet¥Documents¥Outlook ファイル¥example@example	.co.jp.pst
融択したアカウントでは フォルダーの変更(F)	、新しいメッセージを次の場所に配信 example@example.co.j データ ファイル: C:¥Users¥ca	します: j p¥愛信トレイ anonet¥Documents¥Outlook ファイル¥example@example	.co.jp.pst

10. テストメールを送信します。

メールソフト設定に不備がないことを確認するため、メール設定を見直したメールアドレスあてにテストメールを送信します。 ※件名とメール本文が無い場合、迷惑メールと判定される可能性があるため、必ず件名を入力してください。

テストメールが受信できない場合には、設定内容をもう一度ご確認ください。